

Permacron® Растворитель для «плавного перехода» 1031

Permacron® Растворитель для «плавного перехода» 1031 предназначен для высококачественной окраски деталей при нанесении Permasolid® и Permacron® 2K Покровных лаков методом «плавного перехода».

Только для профессионального применения!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение		<p>Необходимо произвести пробу на стойкость обрабатываемой поверхности к Permacron® Растворителям.</p> <p>Если поверхность краски или покровного лака не растворяется, то можно применять Permacron® Растворитель для «плавного перехода» 1031.</p> <p>Старайтесь, чтобы участок, обработанный наполнителем, был как можно меньше по размеру.</p>
-----------	--	---

**Система ремонта методом «плавного перехода»
для 2К Покровных лаков**

Соотношение смешивания		Приготовить Permasolid®/Permacron® Покровные лаки согласно инструкции по применению конкретного материала.
Окраска		Нанести приготовленный покровный лак на Permahyd® Hi-TEC Базовую краску 480 или Permacron® Базовую краску серий 293/295.
Переход		Нанести Permacron® Растворитель для «плавного перехода» 1031 в смеси 5:1 с Permacron®/Permasolid® Покровным лаком (предварительно подготовленным) на зону перехода внутри отшлифованного участка.